



Aplique pared rectangular interior/exterior arriba/abajo gu10x2 ip54 65x90x150

LEX90015

EAN: 8436578196463

Descripción

Aplique exterior , para iluminar zonas de paso, terrazas...

IP54

500W

Características eléctricas

Potencia nominal máxima	500W	Frecuencia funcionam.	50 - 60 Hz
Voltaje nominal entrada	210V - 250V	Conexión / Casquillo	GU10
Corriente nominal entrada	2A		

Información adicional

Color	Gris oscuro	Material primario	Aluminio
Grado de estanqueidad	IP54	Material del difusor	Cristal templado

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	68 x 80 x 150 mm	Peso bruto	517 g
Dimensiones envase	90 x 85 x 160 mm	Peso embalaje	10.9 kg
Dimensiones embalaje	480 x 340 x 190 mm	Unidades por embalaje	20
Peso neto	475 g		



Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.

Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

EN IEC 60598-2-2:2012

EN 62493:2015+A1:2022

EN 62471:2008

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RoHS)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017